HOONVED



fritermia

HOONVED

SOLUCIONES DE LAVADO · HOSTELERÍA

Lavado profesional. La solución para cada servicio.

Cristalería, vajilla y utensilios.
Una gama para elegir según tu operativa.



Fotografía de aplicación del catálogo original Hoonved.

Cristalería y vajilla / Utensilios / Sistemas de arrastre

Selecciona tu equipo con Fritermia.

fritermia.com

Edición digital en castellano · Revisión técnica

GUÍA DEL CATÁLOGO

Encuentra tu solución

Navega por aplicación, consulta las fichas y completa la configuración con sus accesorios. Pulsa en una sección para abrirla.

Elegir bien empieza por la carga	3
Cristalería y vajilla	4
Lavavajillas de capota	20
Secado de vajilla reutilizable	27
Lavado de utensilios	29
Lavautensilios HPW	34
Lavautensilios de gránulos	38
Lavavajillas de arrastre HYDRA	43
Lavacajas de arrastre HB	53
Tratamiento del agua	59
Detergencia profesional	61
Cestas y complementos	63
Criterios técnicos de lectura	71
Pesos y embalajes	73
Datos pendientes de confirmar	76
Alcance editorial y condiciones	78

Fuente técnica: catálogo Hoonved 06/2026.

Elegir bien empieza por la carga

La necesidad de cada servicio

Fritermia reúne en este catálogo las soluciones de lavado Hoonved para cristalería, vajilla, utensilios y cajas. La selección parte del espacio disponible, el volumen de trabajo y las características de los objetos que se van a lavar.

1. Define qué vas a lavar

Mide la pieza más alta y comprueba el formato de cesta. Vasos y copas requieren una cesta adecuada; botellas, jarras, bandejas, utensilios y plásticos reutilizables pueden necesitar soportes o procesos específicos.

2. Dimensiona las horas de mayor actividad

Compara la producción teórica, la duración de los ciclos y la organización de carga y descarga. Prevé tiempo para el desbarasado, la colocación y la retirada de la vajilla.

3. Comprueba la instalación

Revisa dimensiones con puerta o capota abierta, tensión, potencia, agua de alimentación, desagüe y opciones de tratamiento del agua. Las versiones de una misma gama pueden tener requisitos diferentes.

4. Completa la configuración

Selecciona los accesorios y el equipamiento que necesita tu operativa. Distingue lo incluido de las opciones y solicita un presupuesto con la referencia y la ejecución concretas.

LAVADO BAJO MOSTRADOR

Cristalería y vajilla

HYGEA: manejo directo

Lavavasos y lavavajillas frontales con control electrónico de temperatura, sistema de lavado y aclarado OPTIWASH, guías planas y dosificadores de detergente y abrillantador de serie. El filtro de recogida de la cuba y el filtro de aspiración protegen el circuito de lavado.

CE: elección de formato y construcción

La serie CE incorpora tirador ergonómico semiencastrado, brazos superiores e inferiores de acero inoxidable AISI 304 extraíbles y filtro de cuba de fácil acceso. CE60 DP ofrece doble pared. El Break Tank es opcional en los modelos indicados en las tablas; el aclarado adicional con agua de red es una opción para determinados lavavasos.

TL EXTREME: control de cada ciclo

Los modelos TLx realizan un vaciado parcial del agua de la cuba antes del aclarado. La pantalla táctil TFT permite personalizar los parámetros de los cinco programas y ajustar la dosificación. El ciclo X2 alcanza 71 °C en la superficie del plato según la documentación del fabricante.

AP EXTREME: renovación total del agua

Los modelos APx vacían y renuevan el agua de la cuba al finalizar cada ciclo. Esta configuración está orientada a retirar restos de grasa, fruta y otros residuos. APx60 dispone del programa X10. Los modelos TLx y APx incluyen dosificadores peristálticos y bomba de desagüe; comprobar las opciones de cada versión.

Limpieza y mantenimiento

TLx y APx incorporan cuba e interior embutidos con formas redondeadas. En los modelos de 60, el sistema de filtrado conduce la suciedad al desagüe y avisa si el filtro está mal colocado. Los valores A0 y los programas de higienización deben interpretarse conforme a la documentación técnica de cada modelo.

CRISTALERÍA Y VAJILLA

HY350 / HY400

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

250 mm / 280 mm

Altura útil de paso



HY350 HY400

Dato técnico	HY350	HY400
Código	UHA060 / UHD060	UHB060 / UHE060
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	425 x 514 x 600 mm	460 x 514 x 630 mm
Fondo con puerta abierta	800 mm	830 mm
Dimensiones con HRC / RCC	-	-
Altura útil de paso	250 mm	280 mm
Dimensiones de cesta	350 x 350 mm / Ø 360 mm	400 x 400 mm / Ø 400 mm
Sistema de lavado y aclarado	OPTIWASH	OPTIWASH
Duración de los ciclos	90 - 120 s	90 - 120 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	40	40
Panel de control	Botones electromecánicos + pantalla digital	Botones electromecánicos + pantalla digital
Construcción	Pared simple	Pared simple
Alimentación eléctrica	220-240V ~ 50 Hz	220-240V ~50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	2,6 l	2,6 l
Bomba de lavado	260 W	260 W
Resistencia de la cuba	2000 W	2000 W
Resistencia del calderín	2500 W	2500 W
Potencia instalada	2760 W	2760 W
Capacidad de la cuba	9,5 l	10,5 l
Capacidad del calderín	3 l	3 l
Conexión de desagüe	Ø 28 mm	Ø 28 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	-	-

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. Dos códigos: cesta cuadrada / redonda, en ese orden.

CRISTALERÍA Y VAJILLA

CE43 / CE46

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

280 mm / 280 mm

Altura útil de paso



CE43 CE46

Dato técnico	CE43	CE46
Código	H56320PD / H56321PD	H56420PD / H56421PD
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	430 x 521 x 680 mm	460 x 521 x 705 mm
Fondo con puerta abierta	851 mm	851 mm
Dimensiones con HRC / RCC	-	-
Altura útil de paso	280 mm	280 mm
Dimensiones de cesta	350 x 350 mm / Ø 360 mm	400 x 400 mm / Ø 400 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	120 - 180 - 240 - 480 s	120 - 180 - 240 - 480 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	30	30
Panel de control	Pantalla digital	Pantalla digital
Construcción	Pared simple	Pared simple
Alimentación eléctrica	220-240V ~50 Hz	220-240V ~50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	2,8 l	2,8 l
Bomba de lavado	260 W	260 W
Resistencia de la cuba	2000 W	2000 W
Resistencia del calderín	2500 W	2500 W
Potencia instalada	2760 W	2760 W
Capacidad de la cuba	12 l	12 l
Capacidad del calderín	4 l	4 l
Conexión de desagüe	Ø 28 mm	Ø 28 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	-	Opcional

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. Dos códigos: cesta cuadrada / redonda, en ese orden.

CRISTALERÍA Y VAJILLA

TLx48 BT / TLx60 BT

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

280 mm / 300 mm

Altura útil de paso



TLx48 BT TLx60 BT

Dato técnico	TLx48 BT	TLx60 BT
Código	UHFB64 / UHGB64	UHJB64
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	480 x 530 x 715 mm	600 x 600 x 720 mm
Fondo con puerta abierta	860 mm	940 mm
Dimensiones con HRC / RCC	-	600 x 600 x 800 mm
Altura útil de paso	280 mm	300 mm
Dimensiones de cesta	400 x 400 mm / Ø 400 mm	500 x 500 mm
Sistema de lavado y aclarado	OPTIWASH	OPTIWASH
Duración de los ciclos	120 - 180 - 240 - 480 - 180 s	120 - 180 - 240 - 480 - 180 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	30	30
Panel de control	Pantalla táctil TFT	Pantalla táctil TFT
Construcción	Doble pared	Doble pared
Alimentación eléctrica	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	2,5 l	2,5 l
Bomba de lavado	260 W	700 W
Resistencia de la cuba	2000 W	1200 W
Resistencia del calderín	5000 W	5000 W
Potencia instalada	5260 W	6900 W
Capacidad de la cuba	12 l	10 l
Capacidad del calderín	4,5 l	6,7 l
Conexión de desagüe	Ø 28 mm	Ø 31 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	De serie	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. Dos códigos: cesta cuadrada / redonda, en ese orden. APx60: segundo valor de potencia para calderín reforzado.

CRISTALERÍA Y VAJILLA

APx48 BT / APx60 BT

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

280 mm / 300 mm

Altura útil de paso



APx48 BT APx60 BT

Dato técnico	APx48 BT	APx60 BT
Código	UHLB64 / UHMB64	UHNB64
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	480 x 530 x 715 mm	600 x 600 x 720 mm
Fondo con puerta abierta	860 mm	940 mm
Dimensiones con HRC / RCC	-	600 x 600 x 800 mm
Altura útil de paso	280 mm	300 mm
Dimensiones de cesta	400 x 400 mm / Ø 400 mm	500 x 500 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos de acero inoxidable AISI 304	Brazos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	150 - 180 - 240 - 480 - 180 s	150 - 180 - 240 - 480 - 480 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	24	24
Panel de control	Pantalla táctil TFT	Pantalla táctil TFT
Construcción	Doble pared	Doble pared
Alimentación eléctrica	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	4,5 l	6,5 l
Bomba de lavado	400 W	700 W
Resistencia de la cuba	200 W	2400 W
Resistencia del calderín	5000 W	5000 W / 7000 W
Potencia instalada	5600 W	8100 W / 10100 W
Capacidad de la cuba	4,5 L	7,5 l
Capacidad del calderín	6 l	9 l
Conexión de desagüe	ø 26 mm	Ø 31 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	De serie	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. Dos códigos: cesta cuadrada / redonda, en ese orden. APx60: segundo valor de potencia para calderín reforzado.

CRISTALERÍA Y VAJILLA

HY501 / HY503

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

360 mm / 360 mm

Altura útil de paso



HY501 HY503

Dato técnico	HY501	HY503
Código	UHC060	UHC064
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	570 x 608 x 820 mm	570 x 608 x 820 mm
Fondo con puerta abierta	1022 mm	1022 mm
Dimensiones con HRC / RCC	-	-
Altura útil de paso	360 mm	360 mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Sistema de lavado y aclarado	OPTIWASH	OPTIWASH
Duración de los ciclos	90 - 120 s	90 - 120 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	40	40
Panel de control	Botones electromecánicos + pantalla digital	Botones electromecánicos + pantalla digital
Construcción	Pared simple	Pared simple
Alimentación eléctrica	220-240V ~ 50 Hz	380-415V 3N ~ 50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	2,6 l	2,6 l
Bomba de lavado	660 W	660 W
Resistencia de la cuba	2000 W	2000 W
Resistencia del calderín	2500 W	5000 W
Potencia instalada	3160 W	5660 W
Capacidad de la cuba	20 l	20 l
Capacidad del calderín	7,5 l	7,5 l
Conexión de desagüe	Ø 28 mm	Ø 28 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	-	-

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

CRISTALERÍA Y VAJILLA

CE53 / CE60

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

280 mm / 350 mm

Altura útil de paso



CE53 CE60

Dato técnico	CE53	CE60
Código	H56550PD	H56560PD
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	530 x 600 x 755 mm	600 x 605 x 820 mm
Fondo con puerta abierta	940 mm	1015 mm
Dimensiones con HRC / RCC	-	-
Altura útil de paso	280 mm	350 mm
Dimensiones de cesta	450 x 450 mm	500 x 500 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	120 - 180 - 240 - 480 s	120 - 180 - 240 - 480 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	30	30
Panel de control	Pantalla digital	Pantalla digital
Construcción	Pared simple	Pared simple
Alimentación eléctrica	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	3,5 l	3,5 l
Bomba de lavado	450 W	450 W
Resistencia de la cuba	2000 W	2000 W
Resistencia del calderín	5000 W	5000 W
Potencia instalada	5450 W	5450 W
Capacidad de la cuba	17 l	21 l
Capacidad del calderín	7,5 l	7,5 l
Conexión de desagüe	Ø 28 mm	Ø 31 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	-	Opcional

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

CRISTALERÍA Y VAJILLA

CE60 DP / TLx60 A BT

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

350 mm / 400 mm

Altura útil de paso



CE60 DP TLx60 A BT

Dato técnico	CE60 DP	TLx60 A BT
Código	H57070PD	UHKB64
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	620 x 605 x 820 mm	600 x 600 x 820 mm
Fondo con puerta abierta	1015 mm	1040 mm
Dimensiones con HRC / RCC	-	600 x 600 x 900 mm
Altura útil de paso	350 mm	400 mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304	OPTIWASH
Duración de los ciclos	120 - 180 - 240 - 480 s	120 - 180- 240 - 480 - 180 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	30	30
Panel de control	Pantalla digital	Pantalla táctil TFT
Construcción	Doble pared	Doble pared
Alimentación eléctrica	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	3,5 l	2,5 l
Bomba de lavado	750 W	700 W
Resistencia de la cuba	2000 W	1200 W
Resistencia del calderín	5000 W	5000 W
Potencia instalada	5750 W	6900 W
Capacidad de la cuba	20 l	10 l
Capacidad del calderín	7,5 l	6,7 l
Conexión de desagüe	Ø 31 mm	Ø 31 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	Opcional	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. APx60: segundo valor de potencia para calderín reforzado.

CRISTALERÍA Y VAJILLA

APx60 A BT

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

400 mm
Altura útil de paso

24
Producción máxima teórica (cestas/h)



APx60 A BT

Dato técnico	APx60 A BT
Código	UHPB64
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	600 x 600 x 820 mm
Fondo con puerta abierta	1040 mm
Dimensiones con HRC / RCC	600 x 600 x 900 mm
Altura útil de paso	400 mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	150 - 180- 240 - 480 - 480 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	24
Panel de control	Pantalla táctil TFT
Construcción	Doble pared
Alimentación eléctrica	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	6,5 l
Bomba de lavado	700 W
Resistencia de la cuba	2400 W
Resistencia del calderín	5000 W / 7000 W
Potencia instalada	8100 W / 10100 W
Capacidad de la cuba	7,5 l
Capacidad del calderín	9 l
Conexión de desagüe	Ø 31 mm
Dosificador de detergente	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie
Sistema Break Tank	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. APx60: segundo valor de potencia para calderín reforzado.

Botellas y jarras reutilizables

CE60 TWIN y CE68 TWIN

Lavado de vasos y vajilla, y de botellas y jarras de vidrio con la cesta específica. Los acoplamientos rápidos permiten conectar la cesta; los sensores activan automáticamente un circuito hidráulico independiente.

Dos circuitos para el lavado de botellas

Lavado exterior con detergente y agua a 55-65 °C, e inyección de agua a 80-85 °C en el interior mediante boquillas AISI 304. La descripción de familia cita el aclarado final MPH; la tabla distingue el sistema de cada modelo.

Selecciona la cesta y la altura

Cesta para 16 botellas o para nueve jarras. La altura máxima de botella es de 280 mm en CE60 TWIN y 320 mm en CE68 TWIN. Comprueba forma, diámetro y compatibilidad de los recipientes antes de elegir la configuración.

CRISTALERÍA Y VAJILLA

CE60 TWIN / CE68 TWIN

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

360 mm / 400 mm

Altura útil de paso



CE60 TWIN



CE68 TWIN

Dato técnico	CE60 TWIN	CE68 TWIN
Código	H56542PD	H56542XLPD
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	600 x 605 x 820 mm	600 x 695 x 830 mm
Fondo con puerta abierta	1015 mm	1150 mm
Dimensiones con HRC / RCC	-	-
Altura útil de paso	360 mm	400 mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm	500 x 600 mm / 500 x 500 mm (botellas y jarras)
Altura máxima de botella	280 mm	320 mm
Sistema de lavado y aclarado	MPH	Brazos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	120 - 180 - 240 - 480 s	120 - 180 - 240 - 480 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	30	30
Panel de control	Pantalla digital	Pantalla digital
Construcción	Pared simple	Pared simple
Alimentación eléctrica	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	3,5 / 6 l	3,5 / 6 l
Bomba de lavado	450 W	830 W
Resistencia de la cuba	2000 W	2000 W
Resistencia del calderín	7000 W	7000 W
Potencia instalada	7450 W	7830 W
Capacidad de la cuba	21 l	23 l
Capacidad del calderín	7,5 l	7,5 l
Conexión de desagüe	Ø 31 mm	Ø 31 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	De serie	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

Sistema Top Line Master

Código de conjunto	Lavavasos con Wi-Fi
H55653	TLx48 BT WI-FI
H55654	TLx60 BT WI-FI
H55655	TLx60 A BT WI-FI

Cada conjunto incluye H5, OSMO PRO 120, OSMO CLEAN (2 cajas de 4 envases de 6 kg) y OSMO SHINE (1 caja de 4 envases de 5 kg). Dimensiones de OSMO PRO 120: discrepancia en el original; consultar anexo.

LAVAVASOS CON ÓSMOSIS INVERSA INTEGRADA

TLx60 BT OSMO

Dato técnico	Especificación
Código	UHJU64
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	600 x 600 x 825 mm
Altura útil de paso	300 mm
Cesta	500 x 500 mm
Sistema de lavado y aclarado	OPTYWASH (denominación en la ficha original)
Resistencia del calderín	7000 W
Potencia de ósmosis	200 W
Potencia instalada	9100 W
Panel de control	Pantalla táctil TFT
Sistema Break Tank	De serie

El tratamiento por ósmosis está orientado al acabado de vasos y copas. La necesidad de repaso manual depende del agua, la carga y las condiciones de uso.

Cristalería y vajilla

Referencia	Descripción y configuración
650669	Bomba de desagüe montada para HYGEA
650668	Kit de bomba de desagüe para HYGEA
650670	Descalcificador integrado para HYGEA
H36576	Bomba de desagüe montada para CE
650631	Kit de bomba de desagüe para CE43 y CE46; suministro por separado
650632	Kit de bomba de desagüe para CE53 y CE60; suministro por separado
H39234	Microfiltro para CE43 y CE46
H39547	Descalcificador integrado para la serie CE
621166	Aclarado adicional con agua de red; no compatible con categoría 5 ni con descalcificador integrado
H39540	Break Tank integrado para CE46, CE60 y CE60 DP; incompatible con descalcificador integrado
H39565	Ejecución de doble cesta para CE60; solo con Break Tank integrado
621149	Predisposición para optimización del consumo energético (IPO)
520627	Adaptador de cesta redonda para TLx48 BT y APx48 BT
650638	Kit de sonda de nivel de detergente y abrillantador para TLx y APx
650671	Descalcificador integrado para TLx
H36578	Conexión Wi-Fi y control remoto para TLx y APx; no instalable posteriormente
H39541	Condensador y recuperador de calor para TLx60 BT y APx60 BT
H39566	Ejecución de doble cesta para TLx60 A BT

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Cristalería y vajilla

Referencia	Descripción y configuración
345204	Soporte abierto para HY501 y HY503 Altura 450 mm
H55001	Soporte abierto para TLx48 y APx48 Altura 500 mm
H55002	Soporte abierto para CE53 Altura 500 mm, según agrupación original
H55003	Soporte abierto para CE60, TLx60 BT y APx60 BT Altura 500 mm, según agrupación original
H55009	Bancada cerrada en tres lados, con guías para cesta, para TLx60 BT y APx60 BT; pies de 7 mm 595 x 565 x 430 mm
H37868	Kit de cuatro pies regulables para bancada cerrada de acero inoxidable 150/200 mm en italiano; 150/220 mm en inglés: confirmar

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Cristalería y vajilla

Modelo	Dotación
HY350	2 H37860 cestas; 2 H15464 portacucharillas de dos compartimentos; 1 H15495 inserto para 15 platillos
HY400	2 H39503 cestas; 2 H15464 portacucharillas de dos compartimentos; 1 H15495 inserto para 15 platillos
HY501 / HY503	1 H26686 cesta para 12/18 platos; 1 H25134 portacubiertos de ocho compartimentos; 1 H26683 cesta base
CE43	2 H37860 cestas; 2 H15464 portacucharillas de dos compartimentos; 1 H15495 inserto para 15 platillos
CE46	2 H39503 cestas; 2 H15464 portacucharillas de dos compartimentos; 1 H15495 inserto para 15 platillos
CE53	1 H15524 cesta plastificada; 1 H15545 cesta para 14 platos; 1 H15465 portacubiertos de cuatro compartimentos
CE60 / CE60 DP	1 H26683 cesta base; 2 H26686 cestas para 12/18 platos; 1 H25134 portacubiertos de ocho compartimentos
CE60 TWIN	1 cesta para botellas 660521V01; 1 H26686 cesta para 12/18 platos. El original también indica 6605211V01: confirmar código
CE68 TWIN	1 cesta para botellas 660521V01; 1 H39527 cesta para 24 platos. Confirmar código de cesta para botellas
TLx48 BT	1 H15421 cesta base; 1 H15462 inserto para platos; 1 H17645 cesta para vasos; 2 H15464 portacucharillas
TLx60 BT	1 H15525 cesta base; 1 H39096 cesta para vasos inclinados; 1 H25134 portacubiertos de ocho compartimentos
TLx60 A BT	1 H26683 cesta base; 2 H26686 cestas para 12/18 platos; 1 H25134 portacubiertos de ocho compartimentos
APx48 BT	2 H15421 cestas cuadradas; 2 H15464 portacucharillas; 1 H15495 inserto para 15 platillos
APx60 BT	2 H15525 cestas plastificadas; 1 H25134 portacubiertos de ocho compartimentos; 1 H15463 inserto para platillos
APx60 A BT	1 H26683 cesta base; 2 H26686 cestas para 12/18 platos; 1 H25134 portacubiertos de ocho compartimentos

Consultar las discrepancias identificadas en el anexo.

Lavavajillas de capota

HYGEA

Control electrónico de temperatura, sistema OPTIWASH y triple filtración: filtro superficial de polipropileno, filtro de recogida de la cuba y filtro de aspiración de la bomba. Incluye guías de capota, parrilla de cestas extraíble y dosificadores de detergente y abrillantador. El compartimento técnico es accesible por tres lados.

CAP

Capota contrapesada de fácil apertura, cuba de doble pared y brazos de lavado y aclarado de acero inoxidable AISI 304. Los filtros de la cuba se extraen para su limpieza. La integración de mesas de entrada y salida facilita preparar la siguiente cesta mientras se retira la anterior.

TL EXTREME

Cinco programas configurables desde pantalla táctil TFT, dosificación regulable y vaciado parcial antes del aclarado mediante bomba incorporada. El filtro recoge y conduce la suciedad al desagüe; un aviso indica su colocación incorrecta. El ciclo X2 alcanza 71 °C en el plato según el fabricante.

SYNCRO: dos unidades, funcionamiento independiente

El kit 686397 conecta dos TLx100 mediante una empuñadura central y una mesa de unión de 178 mm. Permite utilizar ambas máquinas a la vez o por separado y configurar sus accesorios de forma independiente. La elección debe ajustarse a los volúmenes y al espacio disponible.

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

HY700 / CAP7

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

440 mm / 440 mm

Altura útil de paso



HY700



CAP7

Dato técnico	HY700	CAP7
Código	PHA064	H58730PD
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	596 x 740 x 1465 mm	625 x 740 x 1460 mm
Altura con capota abierta	1965 mm	1960 mm
Dimensiones con HRC / RCC	596 x 740 x 1823 mm	625 x 740 x 1950 mm
Altura útil de paso	440 mm	440 mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Sistema de lavado y aclarado	OPTIWASH	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	90 - 120 s	90 - 90 - 120 - 240 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	40	40
Panel de control	Botones electromecánicos + pantalla digital	Pantalla digital
Construcción	Pared simple	Pared simple
Alimentación eléctrica	380-415V 3N ~ 50 Hz	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz / 220-240V 3 ~ 50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	2,6 l	2,8 l
Bomba de lavado	660 W	750 W
Resistencia de la cuba	2000 W	4000 W
Resistencia del calderín	5000 W	7000 W
Potencia instalada	7660 W	7750 W
Capacidad de la cuba	32 l	42 l
Capacidad del calderín	7,5 l	8,2 l
Conexión de desagüe	Ø 28 mm	Ø 28 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	-	Opcional

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

CAP10 / CAP14

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

440 mm / 440 mm

Altura útil de paso



CAP10



CAP14

Dato técnico	CAP10	CAP14
Código	H58750PD	H58780PD
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	625 x 740 x 1460 mm	625 x 740 x 1535 mm
Altura con capota abierta	1960 mm	2020 mm
Dimensiones con HRC / RCC	625 x 740 x 1950 mm	625 x 740 x 1920 mm
Altura útil de paso	440 mm	440 mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	75 - 90 - 120 - 240 s	55 - 90 - 120 - 240 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	48	65
Panel de control	Pantalla digital	Pantalla digital
Construcción	Pared simple	Pared simple
Alimentación eléctrica	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V 3 ~ 50 Hz	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V 3 ~ 50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	2,8 l	2,8 l
Bomba de lavado	1100 W	1500 W
Resistencia de la cuba	4000 W	4000 W
Resistencia del calderín	9000 W	14000 W
Potencia instalada	10100 W	15500 W
Capacidad de la cuba	42 l	42 l
Capacidad del calderín	8,2 l	8,2 l
Conexión de desagüe	Ø 28 mm	Ø 31 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	Opcional	Opcional

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

TLx100 BT / TLx150 BT

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

400 mm / 500 mm

Altura útil de paso



TLx100 BT



TLx150 BT

Dato técnico	TLx100 BT	TLx150 BT
Código	PHB364	PHC364
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	625 x 740 x 1520 mm	725 x 740 x 1620 mm
Altura con capota abierta	2030 mm	2205 mm
Dimensiones con HRC / RCC	600 x 600 x 1888 mm	600 x 600 x 1988 mm
Altura útil de paso	400 mm	500 mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm	600 x 500 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	65 - 90 - 120 - 240 - 180 s	65 - 90 - 120 - 240 - 180 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	55	55
Panel de control	Pantalla táctil TFT	Pantalla táctil TFT
Construcción	Pared simple	Pared simple
Alimentación eléctrica	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz / 220-240V 3N ~ 50 Hz	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V 3N ~ 50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	2,6 l	3 l
Bomba de lavado	1100 W	2200 W
Resistencia de la cuba	3000 W	3000 W
Resistencia del calderín	9000 W	9000 W
Potencia instalada	10100 W	11200 W
Capacidad de la cuba	42 l	42 l
Capacidad del calderín	8,2 l	8,2 l
Conexión de desagüe	Ø 31 mm	Ø 31 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	De serie	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

Lavavajillas de capota

Referencia	Descripción y configuración
650669	Bomba de desagüe montada para HY700
650668	Kit de bomba de desagüe para HY700
H36575	Bomba de desagüe montada para CAP7 y CAP10
H36574	Kit de bomba de desagüe para CAP7 y CAP10; suministro por separado
H37059	Kit de bomba de desagüe para CAP14; suministro por separado
H39542	Capota de doble pared con aislamiento termoacústico
H39540	Break Tank integrado para la serie CAP
650638	Kit de sonda de nivel de detergente y abrillantador
H39578	Wi-Fi y control remoto para TLx de capota; no instalable posteriormente
621149	Predisposición para optimización del consumo energético (IPO)
H39543	Condensador y recuperador de calor montado para los modelos de capota
H55109 · SX/DX	Estante mural de acero inoxidable AISI 304 600 mm
H55125 · SX/DX	Mesa AISI 304 con estante inferior y dos patas 600 mm
H55070 · SX/DX	Mesa AISI 304 con estante inferior y cuatro patas 800 mm
H55126 · SX/DX	Mesa AISI 304 con estante inferior y cuatro patas 1.000 mm
H55127 · SX/DX	Mesa AISI 304 con estante inferior y cuatro patas 1.200 mm

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Lavavajillas de capota

Referencia	Descripción y configuración
H55128 · SX/DX	Mesa AISI 304 con estante inferior y cuatro patas 1.800 mm
H55088 SX / H55074 DX	Mesa AISI 304 con cuba y peto trasero 1.200 mm
H55091 SX / H55075 DX	Mesa AISI 304 con cuba y peto trasero 1.800 mm
H55090 SX / H55076 DX	Mesa AISI 304 con cuba, orificio de desbarasado y peto trasero 1.800 mm
H55129	Cubo de residuos con ruedas, de acero inoxidable AISI 304 Diámetro 370 mm; altura 600 mm
H55130	Ducha extraíble de acero inoxidable AISI 304
H55514	Ducha flexible de acero inoxidable AISI 304

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Lavavajillas de capota

Modelo	Dotación
HY700	1 H26686 cesta para 12/18 platos; 1 H25134 portacubiertos de ocho compartimentos; 1 H26683 cesta base
CAP7 / CAP10 / CAP14	1 H26683 cesta base; 2 H26686 cestas para 12/18 platos; 1 H25134 portacubiertos de ocho compartimentos
TLx100 BT	1 H25134 portacubiertos; 1 H26683 cesta base; 2 H26686 cestas para 12/18 platos
TLx150 BT	1 H25134 portacubiertos; 1 H39526 cesta base; 1 H39527 cesta para 24 platos; 1 H37459 inserto para bandejas

Consultar las discrepancias identificadas en el anexo.

Secado de vajilla reutilizable

X-DRY compact

Módulo de secado con un ventilador para combinar con un lavavajillas bajo mostrador. Dispone de cinco programas: Fresh, Fast Dry, Soft Dry, Mid Dry e Intensive Dry. Son denominaciones comerciales del fabricante.

X-DRY power

Módulo independiente con un ventilador para combinar con un lavavajillas de capota. Se suministra con cestas específicas y mesas de unión para facilitar el desplazamiento de la cesta.

Lavado y secado en paralelo

El módulo separado permite iniciar el lavado de otra cesta mientras se seca la anterior. En los plásticos reutilizables deben respetarse las temperaturas adecuadas, emplearse detergentes específicos y realizarse un secado adaptado al material.

SECADO DE VAJILLA REUTILIZABLE

X-DRY compact / X-DRY power

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

300 mm / 450 mm
Altura útil de paso

20 / 20
Producción máxima teórica (cestas/h)



X-DRY compact X-DRY power

Dato técnico	X-DRY compact	X-DRY power
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	600 x 700 x 825 mm	600 x 700 x 1950 mm
Fondo con puerta abierta	1039 mm	-
Altura útil de paso	300 mm	450 mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Duración de los ciclos de secado	180 - 180 - 360 - 160 - 360 s	180 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	20	20
Panel de control	Pantalla digital	Botones electromecánicos
Alimentación eléctrica	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz	400V 3N ~ 50 Hz
Resistencia de calentamiento	3000 W	6000 W
Potencia de ventilación	350 W	420 W
Potencia instalada	3350 W	6420 W
Presión acústica	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

Lavado de utensilios

CE68 BT, CE78 BT y CE90 BT

Equipos polivalentes para utensilios, bandejas, recipientes, vajilla y cubertería. La cesta de 500 x 600 mm y el paso útil de 400 mm en CE68/78 o de 500 mm en CE90 permiten elegir según el tamaño de las piezas. El fabricante indica capacidad para 24 platos hondos, 26 llanos o 12 platos de pizza de 48 cm, según la carga y el soporte utilizado.

Construcción y control

Estructura de acero inoxidable 18/10, brazos de lavado y aclarado superpuestos, panel trasero y control de temperatura mediante sondas electrónicas. Incorporan calderín atmosférico para el sistema Break Tank; el fabricante especifica Incoloy en el calderín y las resistencias. En CE68/78, el interruptor magnético interrumpe el ciclo si se abre la puerta. CE90 dispone de filtración múltiple y guías de cesta redondeadas. La conectividad Wi-Fi es opcional.

APx68 BT

Renueva totalmente el agua de la cuba en cada ciclo y dispone del programa Extreme X10. Su paso útil de 400 mm y la cesta de 500 x 600 mm permiten trabajar con recipientes, bandejas GN 1/1 y cubetas de heladería. La selección debe tener en cuenta los residuos habituales y las dimensiones reales de los utensilios.

Recuperación de calor RCC

El sistema condensa los vapores generados durante el lavado. Su disponibilidad depende del modelo. Las prestaciones de recuperación no se presentan como un ahorro garantizado para todas las instalaciones.

LAVADO DE UTENSILIOS

CE68 BT / CE78 BT

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

400 mm / 400 mm

Altura útil de paso



CE68 BT



CE78 BT

Dato técnico	CE68 BT	CE78 BT
Código	H56528PD	H56538PD
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	600 x 695 x 830 mm	600 x 695 x 1325 mm
Fondo con puerta abierta	1150 mm	1150 mm
Dimensiones con HRC / RCC	-	-
Altura útil de paso	400 mm	400 mm
Dimensiones de cesta	500 x 600 mm	500 x 600 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos de acero inoxidable AISI 304	Brazos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	120 - 180 - 240 - 480 s	120 - 180 - 240 - 480 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	30	30
Panel de control	Pantalla digital	Pantalla digital
Construcción	Pared simple	Pared simple
Alimentación eléctrica	Multipower - 400V 3N~ 50 Hz / 230V 3N ~ 50 Hz / 230V~50Hz	Multipower - 400V 3N~ 50 Hz / 230V 3N ~ 50 Hz / 230V~50Hz
Agua de aclarado por ciclo	3,5 l	3,5 l
Bomba de lavado	830 W	830 W
Resistencia de la cuba	2000 W	2000 W
Resistencia del calderín	7000 W	7000 W
Potencia instalada	7830 W	7830 W
Capacidad de la cuba	23 l	23 l
Capacidad del calderín	7,5 l	7,5 l
Conexión de desagüe	Ø 31 mm	Ø 31 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	De serie	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

CE90 BT / APx68 BT

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

500 mm / 400 mm

Altura útil de paso



CE90 BT



APx68 BT

Dato técnico	CE90 BT	APx68 BT
Código	H59072PD/Q	UHQB64
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	620 x 742 x 1530 mm	600 x 685 x 820 mm
Fondo con puerta abierta	1375 mm	1150 mm
Dimensiones con HRC / RCC	620 x 742 x 1960 mm	-
Altura útil de paso	500 mm	400 mm
Dimensiones de cesta	500 x 600 mm	500 x 600 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304	Brazos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	120 - 240 - 360 - 600 s	150 - 180 - 240 - 480 - 660 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	30	24
Panel de control	Pantalla digital	Pantalla táctil TFT
Construcción	Pared simple	Doble pared
Alimentación eléctrica	230V 3~ 50 Hz / 400V 3N ~ 50 Hz	380-415V 3N ~ 50 Hz / 220-240V ~ 50 Hz
Agua de aclarado por ciclo	4 l	6,5 l
Bomba de lavado	1620 W	700 W
Resistencia de la cuba	3000 W	2400 W
Resistencia del calderín	9000 W	5000 W
Potencia instalada	10620 W	8100 W
Capacidad de la cuba	42 l	7,5 l
Capacidad del calderín	10,5 l	9 l
Conexión de desagüe	Ø 31 mm	Ø 31 mm
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	De serie	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

Lavado de utensilios

Referencia	Descripción y configuración
H36576	Bomba de desagüe montada para CE68 BT y CE78 BT
650632	Kit de bomba de desagüe para CE68 BT y CE78 BT; suministro por separado
H39544	Descalcificador integrado para CE68 BT y CE78 BT
H36575	Bomba de desagüe montada para CE90 BT
650137	Kit de bomba de desagüe para CE90 BT; suministro por separado
H39545	Descalcificador integrado para CE90 BT
H36579	Condensador y recuperador de calor montado para CE90 BT
H36578	Conexión Wi-Fi y control remoto
621149	Predisposición para optimización del consumo energético (IPO)
342351H	Bancada cerrada en tres lados, con guías para cesta; CE68 BT y APx68 BT; pies de 7 mm 655 x 596 x 430 mm
H37868	Kit de cuatro pies regulables para bancada cerrada de acero inoxidable Altura regulable pendiente de confirmar

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Lavado de utensilios

Modelo	Dotación
CE68 BT / CE78 BT	1 H39526 cesta base; 1 H39527 cesta para 24 platos; 1 H25134 portacubiertos; 1 H37459 inserto inoxidable para bandejas; 1 530275 rejilla inoxidable
CE90 BT	1 H39531 cesta inoxidable; 1 H25134 portacubiertos; 1 H37459 inserto inoxidable para bandejas
APx68 BT	1 H39526 cesta base; 1 H39527 cesta para 24 platos; 1 H25134 portacubiertos; 1 H37459 inserto inoxidable para bandejas; 1 530275 rejilla inoxidable

Lavautensilios HPW

Versiones frontales

La serie HPW ofrece cuatro tamaños frontales y variantes A con mayor altura útil. El panel digital informa del ciclo, su avance y las temperaturas. La conexión Wi-Fi de serie permite al responsable de cocina y al técnico autorizado supervisar el equipo a distancia.

Limpieza accesible

Interior redondeado, filtros de acero inoxidable extraíbles y brazos de lavado y aclarado AISI 304. La doble pared y el filtro de aspiración de la bomba completan la construcción. La bomba vertical incorpora un filtro de aspiración para limitar la entrada y el depósito de residuos en el circuito.

Versiones de paso

HPW70 y HPW150 permiten integrar mesas para la carga y la descarga de las cestas. La disposición frontal o lateral se elegirá según el flujo de trabajo. Confirmar el sufijo de ejecución BT / BT C al solicitar la configuración y sus accesorios.

LAVAUTENSILIOS HPW

HPW40 BT / HPW40 A BT / HPW60 BT / HPW60 A BT





Dato técnico	HPW40 BT / HPW40 A BT	HPW60 BT / HPW60 A BT
Código (versión BT)	H59310	H59320
Código (versión A BT)	H59315	H59325
Dimensiones (versión BT)	720 x 858 x 1712 mm	836 x 915 x 1870 mm
Dimensiones (versión A BT)	720 x 858 x 1860 mm	836 x 915 x 2020 mm
Altura con puerta abierta (BT)	2050 mm	2170 mm
Altura con puerta abierta (A BT)	2200 mm	2320 mm
Dimensiones con RCC (BT)	720 x 915 x 2000 mm	836 x 915 x 2170 mm
Dimensiones con RCC (A BT)	720 x 915 x 2200 mm	836 x 915 x 2320 mm
Altura útil de paso (BT)	670 mm	670 mm
Altura útil de paso (A BT)	820 mm	820 mm
Dimensiones de cesta	550 x 650 mm	650 x 700 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	120 - 240 - 360 - 480 s	120 - 240 - 360 - 480 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	21	21
Panel de control	Pantalla digital	Pantalla digital
Construcción	Doble pared	Doble pared
Alimentación eléctrica	400 V 3N ~ 50Hz	400 V 3N ~ 50Hz
Agua de aclarado por ciclo	4,5 l	4,5 l
Bomba de lavado	1500 W	3000 W
Resistencia de la cuba	4000 W	6000 W
Resistencia del calderín	6000 W	6000 W
Potencia instalada	7700 W	9000 W
Capacidad de la cuba	42 l	82 l
Capacidad del calderín	10,5 l	14,5 l
Conexión de desagüe	Ø 1 1/2" G	Ø 1 1/2" G
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	De serie	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

LAVAUTENSILIOS HPW

HPW80 BT / HPW80 A BT / HPW130 BT / HPW130 A BT





Dato técnico	HPW80 BT / HPW80 A BT	HPW130 BT / HPW130 A BT
Código (versión BT)	H59330	H59340
Código (versión A BT)	H59335	H59345
Dimensiones (versión BT)	996 x 915 x 1870 mm	1506 x 915 x 1870 mm
Dimensiones (versión A BT)	996 x 915 x 2020 mm	1506 x 915 x 2020 mm
Altura con puerta abierta (BT)	2170 mm	2170 mm
Altura con puerta abierta (A BT)	2320 mm	2320 mm
Dimensiones con RCC (BT)	996 x 915 x 2170 mm	996 x 915 x 2170 mm
Dimensiones con RCC (A BT)	996 x 915 x 2320 mm	996 x 915 x 2320 mm
Altura útil de paso (BT)	670 mm	670 mm
Altura útil de paso (A BT)	820 mm	820 mm
Dimensiones de cesta	810 x 700 mm	1320 x 700 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	120 - 240 - 360 - 480 s	120 - 240 - 360 - 480 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	21	21
Panel de control	Pantalla digital	Pantalla digital
Construcción	Doble pared	Doble pared
Alimentación eléctrica	400 V 3N ~ 50Hz	400 V 3N ~ 50Hz
Agua de aclarado por ciclo	5 l	8 l
Bomba de lavado	3000 W	6000 W
Resistencia de la cuba	6000 W	9000 W
Resistencia del calderín	6000 W	9000 W
Potencia instalada	9000 W	15000 W
Capacidad de la cuba	86 l	132 l
Capacidad del calderín	14,5 l	14,5 l
Conexión de desagüe	Ø 1 1/2" G	Ø 1 1/2" G
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	De serie	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

HPW70 BT / HPW150 BT

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

620 mm / 620 mm

Altura útil de paso



HPW70 BT



HPW150 BT

Dato técnico	HPW70 BT	HPW150 BT
Código	H59350	H59360
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	820 x 1005 x 1110 mm	1440 x 1005 x 1130 mm
Altura con capota abierta	2500 mm	2500 mm
Dimensiones con HRC / RCC	-	-
Altura útil de paso	620 mm	620 mm
Dimensiones de cesta	700 x 700 mm	1320 x 700 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304	Brazos superpuestos de acero inoxidable AISI 304
Duración de los ciclos	120 - 240 - 360 - 480 s	120 - 240 - 360 - 480 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	21	21
Panel de control	Pantalla digital	Pantalla digital
Construcción	Doble pared	Doble pared
Alimentación eléctrica	380 - 415 V 3N ~ 50Hz	380 - 415 V 3N ~ 50Hz
Agua de aclarado por ciclo	4 l	8 l
Bomba de lavado	3000 W	6000 W
Resistencia de la cuba	6000 W	9000 W
Resistencia del calderín	6000 W	9000 W
Potencia instalada	9000 W	15000W
Capacidad de la cuba	90 l	125 l
Capacidad del calderín	10,5 l	14,5 l
Conexión de desagüe	Ø 1 1/2" G	Ø 1 1/2" G
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	De serie	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

Lavautensilios de gránulos

Serie HGR

Combina la acción de los gránulos, el agua y el detergente para lavar utensilios y bandejas. Las aplicaciones descritas incluyen Euronorm 800 x 600 y 600 x 400 mm, GN 1/1 y GN 2/1, y ollas o sartenes de hasta 60 cm, según el modelo y sus soportes.

Construcción y programas

Doble pared en AISI 304 con aislamiento termoacústico, cuba en AISI 316, brazos verticales dobles desmontables, soporte giratorio de cesta y depósito de recogida de gránulos. Incluye dosificadores con regulación electrónica, pantalla táctil descrita por Hoonved como conforme a protocolos APPCC (HACCP), acceso al cuadro eléctrico y 12 ciclos según el fabricante.

Secuencia de trabajo

Rehidratación de residuos, lavado, retirada de gránulos, primer giro para evacuar agua y detergente, aclarado con agua a 85 °C y segundo giro de secado. El resultado depende de la carga, el programa y las condiciones de uso.

LAVAUTENSILIOS DE GRÁNULOS

HGR62 / HGR62 RCC

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

650 mm / 650 mm
Altura útil de paso

15 / 12
Producción máxima teórica (cestas/h)



HGR62 HGR62 RCC

Dato técnico	HGR62	HGR62 RCC
Código	H59400	H59400/AA
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	1095 x 910 x 1910 mm	1095 x 910 x 2100 mm
Altura con puerta abierta	2020 mm	2020 mm
Altura útil de paso	650 mm	650 mm
Dimensiones de cesta	Ø 735 x 240 mm	Ø 735 x 240 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos de lavado verticales dobles	Brazos de lavado verticales dobles
Duración de los ciclos	120 - 240 - 360 - 480 - 600 - 720 s	120 - 240 - 360 - 480 - 600 - 720 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	15	12
Panel de control	Pantalla táctil	Pantalla táctil
Construcción	Doble pared	Doble pared
Alimentación eléctrica	400 V 3N ~ 50Hz	400 V 3N ~ 50Hz
Agua de aclarado por ciclo	4 l	4 l
Bomba de lavado	3800 W	3800 W
Resistencia de la cuba	9000 W	9000 W
Resistencia del calderín	9000 W	9000 W
Potencia instalada	12980 W	12980 W
Capacidad de la cuba	100 l	100 l
Capacidad del calderín	20 l	20 l
Conexión de desagüe	Ø 1 1/2" G	Ø 1 1/2" G
Dosificador de detergente	De serie	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie	De serie
Sistema Break Tank	De serie	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

LAVAUTENSILIOS DE GRÁNULOS

HGR84

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

850 mm
Altura útil de paso

12
Producción máxima teórica (cestas/h)



HGR84

Dato técnico	HGR84
Código	H59410/AA
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	1200 x 1010 x 2260 mm
Altura con puerta abierta	2305 mm
Altura útil de paso	850 mm
Dimensiones de cesta	Ø 850 x 350 mm
Sistema de lavado y aclarado	Brazos de lavado verticales dobles
Duración de los ciclos	120 - 240 - 360 - 480 - 600 - 720 s
Producción máxima teórica (cestas/h)*	12
Panel de control	Pantalla táctil
Construcción	Doble pared
Alimentación eléctrica	400 V 3N ~ 50Hz
Agua de aclarado por ciclo	4 l
Bomba de lavado	3800 W
Resistencia de la cuba	9000 W
Resistencia del calderín	9000 W
Potencia instalada	12980 W
Capacidad de la cuba	120 l
Capacidad del calderín	20 l
Conexión de desagüe	Ø 1 1/2" G
Dosificador de detergente	De serie
Dosificador de abrillantador	De serie
Sistema Break Tank	De serie

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado.

HPW y HGR

Referencia	Descripción y configuración
H36579	Condensador y recuperador de calor para HPW; recomendado con aislamiento termoacústico
621149	Predisposición para optimización del consumo energético (IPO)
H36577	Bomba de desagüe montada para HPW40 BT
H36575	Bomba de desagüe montada para HPW60, HPW80 y HPW130 BT
H39473	Kit de bomba de desagüe interna para HPW40 BT; suministro por separado
H39474	Kit de bomba de desagüe interna para HPW60, HPW80 y HPW130 BT; suministro por separado
H39546	Ruedas RU montadas para HPW BT
H35210	Kit de ruedas para HPW BT; suministro por separado
770245	Mesa lateral de entrada o salida para HPW70 BT C 850 mm
770246	Mesa lateral de entrada o salida para HPW150 BT C 1.450 mm
683067	Condensador y recuperador de calor para HPW70 BT C y HPW150 BT C
650135	Bomba de desagüe montada para HPW70 BT C y HPW150 BT C
H39548	Calderín reforzado 14 kW
H39549	Cubo de biogránulos 9 kg / 12 l
Sin código	Tensiones especiales, según viabilidad
604EA121/G	Bomba de calor HP7

EQUIPAMIENTO DE SERIE

HPW y HGR

Modelo	Dotación
HPW40 BT / HPW40 A BT	1 H25134 portacubiertos; 1 H37458 inserto inoxidable para bandejas; 1 H39532 cesta inoxidable
HPW60 BT / HPW60 A BT	1 H25134 portacubiertos; 1 H35675 inserto para bandejas; 1 H35073 cesta inoxidable
HPW80 BT / HPW80 A BT	1 H25134 portacubiertos; 1 H35074 cesta inoxidable; 1 H35676 inserto para bandejas; 1 H34911 tapa inoxidable
HPW130 BT / HPW130 A BT	1 H25134 portacubiertos; 2 H35675 insertos para bandejas; 1 H35075 cesta inoxidable; 1 H34911 tapa inoxidable
HPW70 BT	1 H39533 cesta inoxidable de malla 25 x 25 mm; 1 530214 inserto para tres bandejas de 65 mm
HPW150 BT	1 H39534 cesta inoxidable de malla 25 x 25 mm; 2 530214 insertos para tres bandejas de 65 mm
HGR62 / HGR62 RCC	1 H39550 cesta redonda para seis GN 1/1 o dos GN 2/1; 1 H39560 palanca de elevación; 1 H39549 cubo de biogránulos de 9 kg / 12 l; 1 cesta de recogida de gránulos
HGR84	1 H39553 cesta redonda; 4 H39554 columnas de soporte; 1 H39560 palanca de elevación; 1 H39549 cubo de biogránulos de 9 kg / 12 l; 1 cesta de recogida de gránulos. En italiano figura H3939554: confirmar

Lavavajillas de arrastre HYDRA

Configuración lineal o angular

Todos los modelos se ofrecen en disposición lineal y angular. La selección debe partir del espacio de entrada, lavado y salida, y del sentido de avance de las cestas. Las tablas conservan los códigos SX y DX del fabricante.

Dos grupos de capacidad

HYDRA100, 120 y 150 indican 2,10 l por cesta a la velocidad máxima. HYDRA125, 145 y 185 incorporan un módulo adicional de aclarado e indican 1,68 l por cesta a velocidad máxima. No deben compararse estos consumos sin considerar la velocidad y las condiciones de trabajo.

Equipamiento de la gama

Arrastre con variador y tres velocidades, temporizador con reinicio automático, predisposición IPO, display de alarmas y control electrónico de temperatura. Incluye bombas autovaciantes, brazos y filtros de acero inoxidable, puertas contrapesadas con aislamiento termoacústico y cortinas resistentes al detergente y a la temperatura.

Operación y limpieza

Incorpora control analógico de niveles, avance mediante barra central, muelles de equilibrado con sistema de seguridad, boquillas antigoteo y tapones de inspección. Los componentes que se retiran en la limpieza diaria se identifican en azul. El protector antisalpicaduras de entrada ayuda a contener el agua. La predisposición para agua fría no sustituye la confirmación del calderín y de la potencia requerida por la configuración.

Kit Thermo Label

La ejecución TLT está indicada para alcanzar 71 °C en la superficie del plato, verificados con un indicador irreversible. El código H55591 se especifica para HYDRA100, 120, 125 y 145 e implica 32 kW adicionales. Confirmar la ejecución antes de dimensionar la instalación.

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE HYDRA

HYDRA100 / HYDRA120

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

100 / 120

Producción máxima teórica (cestas/h)



HYDRA100 HYDRA120

Dato técnico	HYDRA100	HYDRA120
Código SX	6H2E08300	6H2E09300
Código DX	6H2E08200	6H2E09200
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	1350 x 800 x 1450 mm	1550 x 800 x 1450 mm
Altura con puerta abierta	2000 mm	2000 mm
Dimensiones de prelavado	-	-
Paso útil (ancho x alto)	530 x 430 (alto) mm	530 x 430 (alto) mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Velocidades de avance	3 velocidades	3 velocidades
Producción teórica (cestas/h)*	70 - 85 - 100	90 - 105 - 120
Panel de control	Botones electromecánicos + pantalla digital	Botones electromecánicos + pantalla digital
Construcción	Puerta contrapesada de doble pared	Puerta contrapesada de doble pared
Alimentación eléctrica	400V 3N ~ 50 Hz	400V 3N ~ 50 Hz
Agua por cesta a velocidad máxima (l)	2,10	2,10
Bomba de lavado	0,85 kW	0,85 kW
Resistencia de la cuba	14 kW	14 kW
Resistencia del calderín²	10 kW / 24 kW / 10 kW	10 kW / 24 kW / 10 kW
Potencia instalada²	25 kW / 39 kW / 25 kW	25 kW / 39 kW / 25 kW
Capacidad de la cuba de lavado	80 l	80 l
Capacidad de la cuba de prelavado	-	-
Conexión de desagüe	Ø 100 mm	Ø 100 mm

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. ² Orden de valores: base / agua fría / con RCC.

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE HYDRA

HYDRA150

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

150
Producción máxima teórica (cestas/h)



HYDRA150

Dato técnico	HYDRA150
Código SX	6H2E10300
Código DX	6H2E10200
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	1850 x 800 x 1450 mm
Altura con puerta abierta	2000 mm
Dimensiones de prelavado	500 mm
Paso útil (ancho x alto)	530 x 430 (alto) mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm
Velocidades de avance	3 velocidades
Producción teórica (cestas/h)*	100 - 135 - 150
Panel de control	Botones electromecánicos + pantalla digital
Construcción	Puerta contrapesada de doble pared
Alimentación eléctrica	400V 3N ~ 50 Hz
Agua por cesta a velocidad máxima (l)	2,10
Bomba de lavado	0,85 kW
Resistencia de la cuba	14 kW
Resistencia del calderín²	14 kW / 28 kW / 14 kW
Potencia instalada²	30 kW / 44 kW / 30 kW
Capacidad de la cuba de lavado	80 l
Capacidad de la cuba de prelavado	45 l
Conexión de desagüe	Ø 100 mm

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. ² Orden de valores: base / agua fría / con RCC.

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE HYDRA

HYDRA125 / HYDRA145

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

125 / 145

Producción máxima teórica (cestas/h)



HYDRA125 HYDRA145

Dato técnico	HYDRA125	HYDRA145
Código SX	6H4E08300	6H4E09300
Código DX	6H4E08200	6H4E09200
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	1750 x 800 x 1450 mm	1950 x 800 x 1450 mm
Altura con puerta abierta	2000 mm	2000 mm
Dimensiones de prelavado	-	-
Paso útil (ancho x alto)	530 x 430 (alto) mm	530 x 430 (alto) mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Velocidades de avance	3 velocidades	3 velocidades
Producción teórica (cestas/h)*	95 - 110 - 125	115 - 130 - 145
Panel de control	Botones electromecánicos + pantalla digital	Botones electromecánicos + pantalla digital
Construcción	Puerta contrapesada de doble pared	Puerta contrapesada de doble pared
Alimentación eléctrica	400V 3N ~ 50 Hz	400V 3N ~ 50 Hz
Agua por cesta a velocidad máxima (l)	1,68	1,68
Bomba de lavado	0,85 kW	0,85 kW
Resistencia de la cuba	14 kW	14 kW
Resistencia del calderín²	10 kW / 24 kW / 10 kW	10 kW / 24 kW / 10 kW
Potencia instalada²	25,5 kW / 39,5 kW / 25,5 kW	25,5 kW / 39,5 kW / 25,5 kW
Capacidad de la cuba de lavado	80 l	80 l
Capacidad de la cuba de prelavado	-	-
Conexión de desagüe	Ø 100 mm	Ø 100 mm

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. ² Orden de valores: base / agua fría / con RCC.

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE HYDRA

HYDRA185

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

185
Producción máxima teórica (cestas/h)



HYDRA185

Dato técnico	HYDRA185
Código SX	6H4E10300
Código DX	6H4E10200
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	2250 x 800 x 1450 mm
Altura con puerta abierta	2000 mm
Dimensiones de prelavado	500 mm
Paso útil (ancho x alto)	530 x 430 (alto) mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm
Velocidades de avance	3 velocidades
Producción teórica (cestas/h)*	125 - 155 - 185
Panel de control	Botones electromecánicos + pantalla digital
Construcción	Puerta contrapesada de doble pared
Alimentación eléctrica	400V 3N ~ 50 Hz
Agua por cesta a velocidad máxima (l)	1,68
Bomba de lavado	0,85 kW
Resistencia de la cuba	14 kW
Resistencia del calderín²	14 kW / 28 kW / 14 kW
Potencia instalada²	30,5 kW / 44,5 kW / 30,5 kW
Capacidad de la cuba de lavado	80 l
Capacidad de la cuba de prelavado	45 l
Conexión de desagüe	Ø 100 mm

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. ² Orden de valores: base / agua fría / con RCC.

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE HYDRA

HYDRA100 A / HYDRA120 A

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

100 / 120

Producción máxima teórica (cestas/h)



HYDRA100 A HYDRA120 A

Dato técnico	HYDRA100 A	HYDRA120 A
Código SX	6H2E58300	6H2E59300
Código DX	6H2E58200	6H2E59200
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	1400 x 1200 x 1450 mm	1600 x 1200 x 1450 mm
Altura con puerta abierta	2000 mm	2000 mm
Dimensiones de prelavado	-	-
Paso útil (ancho x alto)	530 x 430 (alto) mm	530 x 430 (alto) mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Velocidades de avance	3 velocidades	3 velocidades
Producción teórica (cestas/h)*	70 - 85 - 100	90 - 105 - 120
Panel de control	Botones electromecánicos + pantalla digital	Botones electromecánicos + pantalla digital
Construcción	Puerta contrapesada de doble pared	Puerta contrapesada de doble pared
Alimentación eléctrica	400V 3N ~ 50 Hz	400V 3N ~ 50 Hz
Agua por cesta a velocidad máxima (l)	2,10	2,10
Bomba de lavado	0,85 kW	0,85 kW
Resistencia de la cuba	14 kW	14 kW
Resistencia del calderín²	10 kW / 24 kW / 10 kW	10 kW / 24 kW / 10 kW
Potencia instalada²	25 kW / 39 kW / 25 kW	25 kW / 39 kW / 25 kW
Capacidad de la cuba de lavado	80 l	80 l
Capacidad de la cuba de prelavado	-	-
Conexión de desagüe	Ø 100 mm	Ø 100 mm

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. ² Orden de valores: base / agua fría / con RCC.

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE HYDRA

HYDRA150 A

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

150
Producción máxima teórica (cestas/h)



HYDRA150 A

Dato técnico	HYDRA150 A
Código SX	6H2E60300
Código DX	6H2E60200
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	1900 x 1200 x 1450 mm
Altura con puerta abierta	2000 mm
Dimensiones de prelavado	500 mm
Paso útil (ancho x alto)	530 x 430 (alto) mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm
Velocidades de avance	3 velocidades
Producción teórica (cestas/h)*	100 - 135 - 150
Panel de control	Botones electromecánicos + pantalla digital
Construcción	Puerta contrapesada de doble pared
Alimentación eléctrica	400V 3N ~ 50 Hz
Agua por cesta a velocidad máxima (l)	2,10
Bomba de lavado	0,85 kW
Resistencia de la cuba	14 kW
Resistencia del calderín²	14 kW / 28 kW / 14 kW
Potencia instalada²	30 kW / 44 kW / 30 kW
Capacidad de la cuba de lavado	80 l
Capacidad de la cuba de prelavado	45 l
Conexión de desagüe	Ø 100 mm

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. ² Orden de valores: base / agua fría / con RCC.

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE HYDRA

HYDRA125 A / HYDRA145 A

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

125 / 145

Producción máxima teórica (cestas/h)



HYDRA125 A HYDRA145 A

Dato técnico	HYDRA125 A	HYDRA145 A
Código SX	6H4E58300	6H4E59300
Código DX	6H4E58200	6H4E59200
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	1400 x 1600 x 1450 mm	1600 x 1600 x 1450 mm
Altura con puerta abierta	2000 mm	2000 mm
Dimensiones de prelavado	-	-
Paso útil (ancho x alto)	530 x 430 (alto) mm	530 x 430 (alto) mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Velocidades de avance	3 velocidades	3 velocidades
Producción teórica (cestas/h)*	95 - 110 - 125	115 - 130 - 145
Panel de control	Botones electromecánicos + pantalla digital	Botones electromecánicos + pantalla digital
Construcción	Puerta contrapesada de doble pared	Puerta contrapesada de doble pared
Alimentación eléctrica	400V 3N ~ 50 Hz	400V 3N ~ 50 Hz
Agua por cesta a velocidad máxima (l)	1,68	1,68
Bomba de lavado	0,85 kW	0,85 kW
Resistencia de la cuba	14 kW	14 kW
Resistencia del calderín²	10 kW / 24 kW / 10 kW	10 kW / 24 kW / 10 kW
Potencia instalada²	25,5 kW / 39,5 kW / 25,5 kW	25,5 kW / 39,5 kW / 25,5 kW
Capacidad de la cuba de lavado	80 l	80 l
Capacidad de la cuba de prelavado	-	-
Conexión de desagüe	Ø 100 mm	Ø 100 mm

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. ² Orden de valores: base / agua fría / con RCC.

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE HYDRA

HYDRA185 A

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

185
Producción máxima teórica (cestas/h)



HYDRA185 A

Dato técnico	HYDRA185 A
Código SX	6H4E60300
Código DX	6H4E60200
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	1900 x 1600 x 1450 mm
Altura con puerta abierta	2000 mm
Dimensiones de prelavado	500 mm
Paso útil (ancho x alto)	530 x 430 (alto) mm
Dimensiones de cesta	500 x 500 mm
Velocidades de avance	3 velocidades
Producción teórica (cestas/h)*	125 - 155 - 185
Panel de control	Botones electromecánicos + pantalla digital
Construcción	Puerta contrapesada de doble pared
Alimentación eléctrica	400V 3N ~ 50 Hz
Agua por cesta a velocidad máxima (l)	1,68
Bomba de lavado	0,85 kW
Resistencia de la cuba	14 kW
Resistencia del calderín²	14 kW / 28 kW / 14 kW
Potencia instalada²	30,5 kW / 44,5 kW / 30,5 kW
Capacidad de la cuba de lavado	80 l
Capacidad de la cuba de prelavado	45 l
Conexión de desagüe	Ø 100 mm

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. ² Orden de valores: base / agua fría / con RCC.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Lavavajillas de arrastre HYDRA

Referencia	Descripción y configuración
H55569	Protector antisalpicaduras de salida 200 mm
H55570	Collar para protector antisalpicaduras Diámetro 180 mm
H55557	Módulo de secado TAS 6 kW; 600 mm
H55590	Módulo de secado TAS 9 kW; 600 mm
H55573	Secado sobre curva de 90° sin motor; requiere mesa de salida de rodillos 6,4 kW; 1.000 x 1.000 mm
H55574	Secado sobre curva motorizada de 180° 6,5 kW; 1.500 x 1.000 mm
H55560	Configuración para agua fría sin recuperador de calor RCC
H55559	Recuperador de calor con electroventilador; permite alimentar con agua fría. Combinar con secado para su funcionamiento adecuado
H55561	Break Tank con calderín atmosférico
602EA221	Dosificador de detergente con sonda y de abrillantador, dos en uno
H55586	Aislamiento superior adicional para HYDRA100, HYDRA120 y HYDRA150
H55587	Aislamiento superior adicional para HYDRA125, HYDRA145 y HYDRA185
H55585	Hoonved Full Control Industria 4.0 en cuadro eléctrico superior
H55591	Ejecución Thermo Label para HYDRA100, HYDRA120, HYDRA125 y HYDRA145 32 kW adicionales
Sin código	Mesas de entrada y salida según configuración

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Lavacajas de arrastre HB

Elección por tipo de caja

HBA y HB2A se destinan a cajas perforadas; HBC y HB2C, a cajas cerradas. Las capacidades del fabricante se refieren a cajas de 400 x 600 mm. Comprobar las dimensiones y el tipo de suciedad de la carga real.

Funcionamiento

Dos velocidades, avance por barra central, bombas autovaciantes, panel electrónico y visualización de temperaturas. Las cubas tienen esquinas redondeadas. El sistema incorpora temporizador con reinicio automático y limpieza de la puerta mediante junta de arrastre.

Configuración de la línea

Los dosificadores y el Break Tank son opcionales. Las mesas, el secado, el recuperador de calor y la posible alimentación a vapor deben seleccionarse como parte del proyecto de instalación.

LAVACAJAS DE ARRASTRE HB

HBA / HB2A

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

200 / 300

Producción máxima teórica (cajas/h)



HBA HB2A

Dato técnico	HBA	HB2A
Código SX	606EH045	606EH055
Código DX	606EH040	606EH050
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	1950 x 800 x 1450 mm	2850 x 800 x 1450 mm
Altura con puerta abierta	2000 mm	2000 mm
Dimensiones con RCC	-	-
Paso útil (ancho x alto)	530 x 430 mm	530 x 430 mm
Velocidades de avance	2 velocidades	2 velocidades
Producción máxima teórica (cajas/h)*	200**	300**
Panel de control	Panel digital	Panel digital
Construcción	Doble pared	Doble pared
Alimentación eléctrica	400V 3N ~ 50 Hz	400V 3N ~ 50 Hz
Agua de aclarado (l/h)	220	300
Bomba de lavado	1240 W	1240 W
Resistencia del calderín	10000 W	14000 W
Potencia instalada	21500 W	26500 W
Capacidad de la cuba de lavado	80 l	80 l
Capacidad de la cuba de prelavado	-	45 l
Conexión de desagüe	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Dosificador de detergente y abrillantador	Opcional	Opcional
Sistema Break Tank	Opcional	Opcional

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. **Cajas de 400 x 600 mm.

LAVACAJAS DE ARRASTRE HB

HBC / HB2C

Formato y capacidad para elegir tu equipo.

150 / 270
Producción máxima teórica (cajas/h)



HBC HB2C

Dato técnico	HBC	HB2C
Código SX	606EH065	606EH075
Código DX	606EH060	606EH070
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	2350 x 800 x 1450 mm	3250 x 800 x 1450 mm
Altura con puerta abierta	2000 mm	2000 mm
Dimensiones con RCC	-	-
Paso útil (ancho x alto)	530 x 430 mm	530 x 430 mm
Velocidades de avance	2 velocidades	2 velocidades
Producción máxima teórica (cajas/h)*	150**	270**
Panel de control	Panel digital	Panel digital
Construcción	Doble pared	Doble pared
Alimentación eléctrica	400V 3N ~ 50 Hz	400V 3N ~ 50 Hz
Agua de aclarado (l/h)	260	350
Bomba de lavado	1240 W	1240 W
Resistencia del calderín	10000 W	14000 W
Potencia instalada	21500 W	26500 W
Capacidad de la cuba de lavado	80 l	80 l
Capacidad de la cuba de prelavado	-	80 l
Conexión de desagüe	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Dosificador de detergente y abrillantador	Opcional	Opcional
Sistema Break Tank	Opcional	Opcional

*Valores orientativos sujetos a instalación, uso, accesorios y carga. (-) Dato no indicado. **Cajas de 400 x 600 mm.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Lavacajas de arrastre HB

Referencia	Descripción y configuración
HFC	Hoonved Full Control Industria 4.0 montado en cuadro eléctrico superior
621149	Predisposición para optimización del consumo energético (IPO)
H55565	Temporizador con reinicio automático; de serie
Sin código	Alimentación a vapor, bajo consulta
H55556	Carga superior
H55557	Módulo de secado AS 6 kW; 600 mm
H55575	Módulo de secado AS con calentamiento por vapor 600 mm
Sin código	Aislamiento del módulo de secado
H55559	Recuperador de calor con electroventilador; permite alimentar con agua fría. Combinar con secado
H55560	Calderín reforzado para alimentación con agua fría sin recuperación de calor
H55561	Sistema Break Tank
602EA221	Dosificador de detergente con sonda y de abrillantador, dos en uno

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Mesas y líneas de lavado

Referencia	Descripción y configuración
H55131 SX / H55132 DX	Mesa de carga angular AISI 304 710 x 595 x 880 mm
H55133	Mesa de descarga automática a 90° con rodillos motorizados, AISI 304 700 x 700 x 880 mm
H55134	Mesa de rodillos AISI 304 1.000 mm
H55135	Mesa de rodillos AISI 304 1.500 mm
H55136	Final de carrera para mesa de rodillos
H55137	Curva de rodillos de 90°, AISI 304 1.300 x 1.300 mm
H55138	Final de carrera para mesa de rodillos
H55140	Curva mecanizada de 90°, AISI 304 1.000 x 1.000 mm
H55139	Curva motorizada de 90°, AISI 304 1.000 x 1.000 mm
H55141	Curva motorizada de 180°; en HT-HTP requiere mandos en cuadro eléctrico superior 1.000 x 1.500 mm
H55142	Mesa de clasificación y desbarasado AISI 304 1.700 x 1.150 x 880 mm
H55544	Mesa de clasificación y desbarasado 2.200 x 1.150 x 880 mm
H55143	Mesa de clasificación y desbarasado AISI 304 2.700 x 1.150 x 880 mm
H55144	Estante portacestas mural AISI 304 1.070 x 525 x 570 mm
H55145	Estante portacestas mural AISI 304 1.570 x 525 x 570 mm
H55146	Estante portacestas mural AISI 304 2.070 x 525 x 570 mm

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Mesas y líneas de lavado

Referencia	Descripción y configuración
H55147	Soporte portacestas de suelo AISI 304 1.070 x 525 x 570 mm
H55148	Soporte portacestas de suelo AISI 304 1.570 x 525 x 570 mm
H55149	Soporte portacestas de suelo AISI 304 2.070 x 525 x 570 mm
H55086 · SX/DX	Mesa de entrada o salida AISI 304, dos patas 600 mm
H55150 · SX/DX	Mesa de entrada o salida AISI 304, cuatro patas 800 mm
H55151 · SX/DX	Mesa de entrada o salida AISI 304, cuatro patas 1.000 mm
H55152 · SX/DX	Mesa de entrada o salida AISI 304, cuatro patas 1.200 mm
H55153 · SX/DX	Mesa de entrada o salida AISI 304, cuatro patas 1.800 mm
770167 SX / H55120 DX	Mesa de prelavado con cuba y peto antisalpicaduras 1.200 mm
H55154 SX / H55121 DX	Mesa de prelavado con cuba y peto antisalpicaduras 1.800 mm
H55084 SX / H55119 DX	Mesa de prelavado con cuba, peto y orificio de desbarasado 1.800 mm
H55130	Ducha extraíble AISI 304
H55514	Ducha flexible AISI 304

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Tratamiento del agua

Descalcificación

Los descalcificadores intercambian los iones de calcio y magnesio por iones de sodio para reducir la dureza del agua. Seleccionar el tamaño según el consumo y el análisis del agua de alimentación.

Ósmosis inversa

El agua atraviesa una membrana que retiene impurezas y sales minerales. La gama OSMO PRO dispone de versiones de 120, 280 y 440 l/h. Respetar las compatibilidades Break Tank indicadas para cada referencia.

Medir antes de elegir

Los kits permiten comprobar pH, dureza, alcalinidad y conductividad, según su composición. El kit completo también incluye reactivo para detectar restos de almidón en la vajilla. No confundir los grados franceses de dureza (°fH) con una temperatura.

Tratamiento del agua

Referencia	Descripción y configuración
H35296	KIT PH: tiras indicadoras con escala de referencia para medir el pH
H35295	Kit de dureza: probeta graduada cada 5 ml, indicador y solución de valoración
730221	Kit completo IPT: alcalinidad, dureza, medidor de conductividad y reactivo de yodo para detectar almidón
H55622 · H5	Descalcificador automático volumétrico con bypass 5 kg; 200 x 400 x 480 mm
H55613 · H8	Descalcificador automático volumétrico con bypass 8 kg; 240 x 435 x 480 mm
H55623 · H12	Descalcificador automático volumétrico con bypass 12 kg; 245 x 440 x 580 mm
H55619 · H18	Descalcificador automático 18 kg; 320 x 500 x 1.100 mm
H55620 · H30	Descalcificador automático volumétrico con sistema de higienización de resinas 30 kg; 320 x 500 x 1.100 mm
640268	OSMO PRO 120; para TLx BT y APx BT con Break Tank 120 l/h; 481 x 140 x 478 mm según p. 75; confirmar ancho
640269	OSMO PRO 280; para TLx BT y APx BT con Break Tank 280 l/h; 220 x 550 x 440 mm
640270	OSMO PRO 440; para CE60 BT, CE78 BT, CAP BT y TLx BT con Break Tank 440 l/h; 220 x 660 x 440 mm
631406	Cartucho PRO FILTER SMALL para OSMO PRO 120
631407	Cartucho PRO FILTER MAXI para OSMO PRO 280 y 440
632605	Kit de dos membranas para OSMO PRO 120
632606	Kit de cuatro membranas para OSMO PRO 280
632607	Kit de seis membranas para OSMO PRO 440

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Detergencia profesional

UNI CLEAN y UNI SHINE

Detergente alcalino concentrado para cristalería, tazas, vajilla y menaje; abrillantador neutro para favorecer el secado y limitar los velos. La documentación sitúa el uso de la gama en un intervalo de dureza aproximado entre 6-7 y 12-13 °fH. Ajustar la elección a la ficha del producto y a las exigencias de la máquina.

ALU CLEAN

Detergente específico para aluminio, cobre, latón y sus aleaciones, indicado en la documentación para el trabajo de obrador. Se combina con UNI SHINE.

OSMO CLEAN y OSMO SHINE

Gama para agua tratada por ósmosis inversa. OSMO CLEAN no es apto para aluminio, plata, cobre, latón ni otras aleaciones indicadas por el fabricante. OSMO SHINE es un abrillantador concentrado para el acabado de cristalería y cubertería.

Productos especiales

X CALC elimina depósitos de cal del interior del lavavajillas. X SPOT es un detergente en polvo para el remojo manual previo de manchas de café y almidón. Para España, confirmar disponibilidad, etiquetado y documentación de los productos químicos antes de suministrarlos.

REFERENCIAS Y FORMATOS DE SUMINISTRO

Detergencia profesional

Producto	Código	Presentación
UNI CLEAN	780060	Garrafa de 13 kg
UNI CLEAN	780061	Garrafa de 25 kg
UNI CLEAN	780062	4 envases de 6 kg
UNI SHINE	780066	Garrafa de 10 kg
UNI SHINE	780067	Garrafa de 25 kg
UNI SHINE	780068	4 envases de 5 kg
ALU CLEAN	780063	Garrafa de 13 kg
ALU CLEAN	780064	Garrafa de 25 kg
ALU CLEAN	780065	4 envases de 6 kg
OSMO CLEAN	780072	Garrafa de 13 kg
OSMO CLEAN	780073	Garrafa de 25 kg
OSMO CLEAN	780074	4 envases de 6 kg
OSMO SHINE	780075	Garrafa de 10 kg
OSMO SHINE	780076	Garrafa de 25 kg
OSMO SHINE	780077	4 envases de 5 kg
X CALC	780090	Garrafa de 13 kg
X CALC	780091	4 envases de 6 kg
X SPOT	780092	Envase de 0,5 kg
X SPOT	780093	30 envases de 0,5 kg

UNI SHINE se utiliza en la gama universal y junto a ALU CLEAN. Confirmar disponibilidad y documentación de producto para España.

CADA CARGA NECESITA SU SOPORTE

Cestas y complementos

Formato y carga

El tamaño exterior de la cesta, la altura útil de paso y la forma de la pieza condicionan la elección. En las tablas se conservan las compatibilidades indicadas por Hoonved; no se han extendido a otros modelos por semejanza de dimensiones.

Vasos, platos y cubiertos

Las cestas compartimentadas ordenan los vasos y separan las piezas. Los insertos para platos, bandejas y cubiertos permiten preparar la carga con el soporte específico. Las referencias de cestas para 12 platos y la dotación descrita como 12/18 platos se reproducen tal como figuran en sus apartados de origen.

Botellas, jarras y utensilios

Las cestas hidráulicas de botellas y jarras requieren los equipos TWIN. Las cestas de utensilios, soportes de bandejas y accesorios HGR deben seleccionarse para el modelo indicado en la descripción.

Cestas pequeñas y cubertería

Referencia	Descripción y configuración
H25132	Cesta redonda de polipropileno; modelos 350 y 43 Diámetro 360 mm; altura 140 mm
H37859	Cesta redonda de plástico; modelos 46 y 48 Diámetro 400 mm; altura 180 mm
H15411	Cesta redonda de malla; modelos 350 y 43 Diámetro 360 mm; altura 170 mm
H15414	Cesta redonda de malla; modelos 46 y 48 Diámetro 400 mm; altura 170 mm
H15420	Cesta cuadrada de malla; modelos 350 y 43 350 x 350 mm
H15421	Cesta cuadrada de malla; modelos 46 y 48 400 x 400 mm
H15524	Cesta cuadrada de malla; modelo 53 450 x 450 mm
H15525	Cesta cuadrada de malla; modelos 60 500 x 500 mm
H17379	Cesta para 12 platos de pizza de 32 cm; modelos 60, 78, CAP7, CAP10 y CAP14 500 x 500 mm
520139	Cesta para vasos inclinados, tres compartimentos; diámetro máximo del vaso 105 mm; modelos 350 y 43 350 x 350 mm
H17645	Cesta para vasos inclinados, tres compartimentos; diámetro máximo 110 mm; modelos 46 y 48 400 x 400 mm
H17646	Cesta para vasos inclinados, cuatro compartimentos; diámetro máximo 100 mm; modelo 53 450 x 450 mm
H39096	Cesta para vasos inclinados, cuatro compartimentos; diámetro máximo 110 mm; modelos 60 500 x 500 mm
H15545	Cesta para 14 platos; modelo 53 450 x 450 mm

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Cestas pequeñas y cubertería

Referencia	Descripción y configuración
H15495	Inserto para 15 platillos en cesta de 350 mm; modelos 350 y 43
H15463	Inserto para 20 platillos en cesta de 450 mm; modelo 53
H39501	Cesta para cubiertos; modelos 60, CAP y HYDRA 500 x 500 x 75 mm
H39502	Cesta de plástico para ocho platos; modelos 46 y 48 400 x 400 x 110 mm
H37860	Cesta cuadrada de plástico; modelos 350 y 43 350 x 350 x 150 mm
H37954	Cesta cuadrada de plástico; modelos 350 y 43 350 x 350 x 120 mm
H39503	Cesta cuadrada de plástico; modelos 46 y 48 400 x 400 x 150 mm
H39504	Cesta con insertos para 36 vasos de 6 cm de diámetro 400 x 400 x 110 mm
H39505	Cesta con insertos para 25 vasos de 7 cm de diámetro 400 x 400 x 110 mm
H39506	Cesta con insertos para 16 vasos de 9 cm de diámetro 400 x 400 x 110 mm
530255	Tapa de malla inoxidable para vasos de plástico; combinar con cesta H39515 Formato 500 x 500 mm
520647	Inserto para máquina con cesta redonda 350 x 350 mm
520646	Inserto para máquina con cesta redonda 400 x 400 mm
H15464	Portacucharillas de dos compartimentos
H15465	Portacubiertos de cuatro compartimentos
H25134	Portacubiertos de ocho compartimentos
H35430	Recipiente individual para cubiertos
H39500	Portacubiertos de ocho compartimentos; caben dos en H26683 250 x 500 mm

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Cestas de 500 mm y lavado especial

Referencia	Descripción y configuración
H26683	Cesta base; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 75 mm
H39507	Cesta base con un marco; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 100 mm
H39508	Cesta base con dos marcos; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 150 mm
H39509	Cesta base con tres marcos; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 200 mm
H26686	Cesta para 12 platos; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 100 mm
H33917	Cesta para 12 platos de pizza; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 100 mm
H39510	Cesta para 16 vasos; diámetro máximo 110 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 100 mm; alturas indicadas 65/100 mm
H39511	Cesta para 16 vasos; diámetro máximo 110 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 150 mm; alturas indicadas 115/150 mm
H39512	Cesta para 16 vasos; diámetro máximo 110 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 200 mm; alturas indicadas 165/200 mm
H39513	Cesta para 16 vasos; diámetro máximo 110 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 250 mm; alturas indicadas 215/250 mm
H39514	Cesta para 25 vasos; diámetro máximo 85 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 100 mm; alturas indicadas 65/100 mm
H39515	Cesta para 25 vasos; diámetro máximo 85 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 150 mm; alturas indicadas 115/150 mm
H39516	Cesta para 25 vasos; diámetro máximo 85 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 200 mm; alturas indicadas 165/200 mm
H39517	Cesta para 25 vasos; diámetro máximo 85 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 250 mm; alturas indicadas 215/250 mm

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Cestas de 500 mm y lavado especial

Referencia	Descripción y configuración
H39539	Cesta para vasos y tazas de plástico reutilizable con dos rejillas antivuelco y apertura central; hasta 25 vasos de 85 mm. Compatible con frontales de paso útil de al menos 300 mm, capota y arrastre 500 x 500 x 270 mm; altura indicada 220 mm
H39518	Cesta para 25 vasos inclinados; diámetro máximo 74 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 100 mm; alturas 65/100 mm
H39519	Cesta para 25 vasos inclinados; diámetro máximo 74 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 150 mm; alturas 115/150 mm
H39520	Cesta para 25 vasos inclinados; diámetro máximo 74 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 200 mm; alturas 165/200 mm
H39521	Cesta para 36 vasos; diámetro máximo 74 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 100 mm; alturas 65/100 mm
H39522	Cesta para 36 vasos; diámetro máximo 74 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 150 mm; alturas 115/150 mm
H39523	Cesta para 36 vasos; diámetro máximo 74 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 200 mm; alturas 165/200 mm
H39524	Cesta para 36 vasos; diámetro máximo 74 mm; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 250 mm; alturas 215/250 mm

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Cestas de 500 mm y lavado especial

Referencia	Descripción y configuración
H39525	Cesta para bandejas; modelos 60, CAP, HYDRA y TLx100 500 x 500 x 75 mm
H39526	Cesta base 500 x 600 mm
H39527	Cesta para 24 platos 500 x 600 mm
H39528	Cesta para bandejas de horno 500 x 600 mm
660521V01	Cesta para 16 botellas con circuito hidráulico integrado de limpieza interior 500 x 500 mm
660522V02	Cesta para nueve jarras con circuito hidráulico integrado de limpieza interior 500 x 500 mm

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Cestas e insertos para utensilios

Referencia	Descripción y configuración
H39531	Cesta inoxidable de malla 25 x 25 mm; CE90 BT, CE68 BT y CE78 BT 500 x 600 mm
H39532	Cesta inoxidable de malla 25 x 25 mm; HPW40 BT y HPW40 A BT 540 x 660 mm según accesorio; confirmar frente a ficha de máquina
H35073	Cesta inoxidable de malla 50 x 50 mm; HPW60 BT y HPW60 A BT 650 x 700 mm
H35074	Cesta inoxidable de malla 25 x 25 mm; HPW80 BT y HPW80 A BT 810 x 700 mm
H35075	Cesta inoxidable de malla 50 x 50 mm; HPW130 BT y HPW130 A BT 1.320 x 700 mm
H34911	Tapa inoxidable para cestas; HPW60, HPW80 y HPW130, versiones BT y A BT 649 x 644 mm
H37459	Inserto inoxidable para bandejas; separación 75 mm; CE90 BT, CE68 BT y CE78 BT 484 x 585 mm
H37458	Inserto inoxidable para bandejas; separación 85 mm; HPW40 BT y HPW40 A BT 530 x 650 mm
H35675	Inserto inoxidable para bandejas; separación 80 mm; HPW60 y HPW130, BT y A BT 645 x 695 mm
H35676	Inserto inoxidable para bandejas; separación 75 mm; HPW80 BT y HPW80 A BT 690 x 800 mm
H36997	Inserto para cubetas de heladería, para cesta H39526 490 x 590 mm
H39533	Cesta inoxidable de malla 25 x 25 mm; HPW70 BT C 700 x 700 mm
H39534	Cesta inoxidable de malla 25 x 25 mm; HPW150 BT C 1.320 x 700 mm
530214	Inserto para tres bandejas de 65 mm de altura; HPW70 BT C y HPW150 BT C 485 x 235 mm

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Complementos HGR, carros y duchas

Referencia	Descripción y configuración
H39550	Cesta redonda GN para HGR62 y HGR62 RCC; seis GN 1/1 o dos GN 2/1 Diámetro 375 x 240 mm en accesorios; confirmar frente a ficha de máquina
H39551	Soporte para diez bandejas GN 1/1; HGR62 y HGR62 RCC
H39552	Soporte para cuatro bandejas de 600 x 400 x 50 mm; HGR62 y HGR62 RCC
H39553	Cesta redonda GN para HGR84 Diámetro 850 x 350 mm
H39554	Columna de soporte para bandejas
H39555	Soporte para bandejas 800 x 600 x 50 mm
H39556	Soporte para cesta de utensilios y sujeción de ollas
H39557	Cesta para utensilios
H39558	Soporte de altura regulable para ollas y sartenes pequeñas
H39559	Soporte para ollas grandes
H39560	Palanca para elevar la cesta
H39561	Carro con ruedas
H39562	Soporte para recipientes GN 1/1, GN 2/3, GN 1/2 y GN 1/3
H39529	Carro portacestas con asa
H39530	Carro portacestas sin asa
Sufijo DC	Ducha exterior montada para HPW BT; añadir DC al código de máquina
H35189	Kit de ducha exterior para HPW BT

Confirmar la ejecución exacta al configurar el pedido.

Criterios técnicos de lectura

Cómo interpretar las fichas

Las dimensiones se expresan en ancho x fondo x alto, salvo indicación diferente. El diámetro se identifica con Ø. El guion indica que el dato no figura en la tabla de origen; no equivale a una confirmación de disponibilidad o ausencia de la función. Cuando una celda contiene varias alimentaciones, deben confirmarse la ejecución y la potencia correspondientes al pedido.

Producción y consumo

Las producciones son máximos teóricos o valores orientativos del fabricante. Pueden variar según instalación, condiciones de trabajo, accesorios y características de la carga. En HYDRA, el consumo de agua se expresa por cesta a velocidad máxima. En HB se expresa en litros por hora y la producción se refiere a cajas de 400 x 600 mm.

Calidad del agua

El original establece una dureza del agua de alimentación de 4-10 °fH para las máquinas de lavado y exige descalcificador si se supera ese intervalo. Los grados franceses de dureza no son grados de temperatura. El intervalo de uso de la detergencia es distinto y no sustituye el requisito de la máquina.

Versiones y recuperación de calor

HRC y RCC son las siglas empleadas por el fabricante para las configuraciones de condensación y recuperación de calor. En HYDRA, los tres valores de resistencia del calderín y potencia instalada se muestran en el orden: configuración base / alimentación con agua fría / máquina con RCC.

Criterios técnicos de lectura

Categoría de equipo y condiciones de origen

En las tablas donde el fabricante lo indica, los códigos corresponden a CAT 4; existe ejecución CAT 5 bajo consulta, citada por Hoonved como conforme a KUKreg4 y Belgaqua. Esta mención no se extiende a todas las referencias ni sustituye la documentación del equipo concreto. El original declara una presión acústica inferior a 70 dB(A) para las gamas a las que aplica la nota.

Programas de higienización

La documentación relaciona X2 con 71 °C en el plato y A0 60, y X10 con A0 300 en los modelos indicados. Se mantienen estos valores documentados, sin convertirlos en una promesa de esterilización o en una eficacia microbiológica no acreditada.

DATOS LOGÍSTICOS DEL FABRICANTE · 1/3

Pesos y embalajes

Modelo / elemento	Neto (kg)	Bruto (kg)	Embalaje (cm) largo x ancho x alto	Volumen (m^3)
HY350	36	41	62 x 55 x 80	0,25
HY400	36	41	62 x 55 x 80	0,28
HY501 - HY503	55	63	69 x 80 x 105	0,46
HY700	103	104	84 x 72 x 150	0,92
CE43	36	41	62 x 55 x 80	0,28
CE46	40	46	62 x 55 x 80	0,28
CE53	48	56	71 x 62 x 85	0,38
CE60 / CE60 TWIN	61	70	69 x 80 x 105	0,47
CE46 DP	46	53	57 x 64 x 83	0,31
CE60 DP	70	80	69 x 80 x 105	0,47
TLx48 BT	46	53	67 x 69 x 82	0,38
TLx60 BT	70	80	68 x 69 x 81	0,38
TLx60 BT OSMO	70	80	68 x 69 x 81	0,38
TLx60 A BT	72	82	68 x 69 x 92	0,44
APx48 BT	55	60	67 x 69 x 82	0,38
APx60 BT	67	79	68 x 69 x 89	0,38
APx60 A BT	72	82	68 x 69 x 92	0,44
APx68 BT	66	74	69 x 80 x 105	0,53
CE68 BT / CE68 TWIN	66	74	69 x 80 x 105	0,53
CE78 BT	66	74	72 x 84 x 148	0,90
CE90 BT	114	129	72 x 84 x 167	1,02
CAP7	102	126	84 x 72 x 164	0,95
CAP10	118	137	84 x 72 x 164	0,95
CAP14	114	138	84 x 72 x 164	0,95
TLx100	118	137	84 x 72 x 168	1,05

*Valores alternativos con jaula de madera.

DATOS LOGÍSTICOS DEL FABRICANTE · 2/3

Pesos y embalajes

Modelo / elemento	Neto (kg)	Bruto (kg)	Embalaje (cm) largo x ancho x alto	Volumen (m^3)
TLx150	140	150	84 x 82 x 173	1,20
HPW40 BT	200	236	96 x 94 x 205	1,70
HPW60 BT	236	272	90 x 98 x 205	1,80
HPW80 BT	261	300	98 x 110 x 210	2,26
HPW130 BT	320	340	161 x 98 x 210	3,30
HPW40 A BT	220	247	96 x 94 x 210	1,80
HPW60 A BT	248	286	93 x 98 x 213	1,94
HPW80 A BT	274	315	98 x 98 x 213	2,04
HPW130 A BT	337	357	161 x 98 x 213	3,36
HPW70 BT C *jaula de madera	230	300	120 x 95/105* x 207/217*	2,4/2,8*
HPW150 BT C *jaula de madera	270	360	165 x 92/102* x 207/217*	3,2/3,7*
HGR62	303	353	100 x 110 x 200	2,20
HGR62 RCC	320	370	100 x 110 x 220	2,42
HGR84 RCC	350	400	100 x 120 x 220	2,64
HYDRA100	200	230	320 x 80 x 170	1,65
HYDRA120	300	400	395 x 95 x 215	3,99
HYDRA150	250	350	385 x 95 x 170	2,99
HYDRA125	350	400	445 x 95 x 215	5,00
HYDRA145	320	340	445 x 95 x 170	3,99
HYDRA185	400	600	505 x 95 x 215	6,25
Estante mural	12	14	72 x 62 x 40	0,18
Mesa 600 mm	9	10	70 x 60 x 20	0,85
Mesa 800 mm	20	26	87 x 60 x 105	0,50

*Valores alternativos con jaula de madera.

Pesos y embalajes

Modelo / elemento	Neto (kg)	Bruto (kg)	Embalaje (cm) largo x ancho x alto	Volumen (m^3)
Mesa 1000 mm	22	30	105 x 60 x 105	0,67
Mesa 1200 mm	28	35	124 x 74 x 106	0,80
Mesa 1200 mm con cuba	40	48	126 x 80 x 116	1,17
Mesa 1800 mm con cuba	70	72	182 x 80 x 110	1,60
Mesa 1800 mm con cuba y orificio de residuos	70	72	182 x 80 x 110	1,60
Bancada inoxidable cerrada 60	13	16	65 x 62 x 40	0,17
Bancada inoxidable abierta 60	9	10	62 x 61 x 11	0,05
Ducha flexible	4	5	35 x 80 x 8	0,02
Ducha extraíble	1	1,5	36 x 18 x 7	0,01

*Valores alternativos con jaula de madera.

EL SIGUIENTE PASO

Una configuración adaptada a tu servicio.

Prepara tu consulta con estos datos:

Carga

Tipo de vajilla, dimensiones de las piezas y volumen en las horas de mayor actividad.

Espacio

Hueco disponible, recorrido de entrada y salida, y altura libre de apertura.

Instalación

Tensión, potencia disponible, toma de agua, dureza y desagüe.

Configuración

Modelo de interés, cestas, accesorios y necesidades de secado.

Solicita asesoramiento y presupuesto.

fritermia.com



FRITERMIA S.A.

Maquinaria profesional para hostelería

Madrid · España

www.fritermia.com